

## «PeakTech® P 1360» 100 MHz / 2 CH, 1 GS/s Touchscreen-Oszilloskop



1.379,90 €

Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten und ggf.  
Minderwertzuschlag

Produktnummer: P 1360

GTIN/EAN: 4250569403835

### Beschreibung

---

Das PeakTech 1360 ist ein 100 MHz 2-Kanal Digital-Speicheroszilloskop der neuesten Generation mit hochauflösendem TFT-Touchscreen und umfassenden Zusatzfunktionen. Es verfügt über eine Abtastrate von bis zu 1 GS/s und überzeugt durch seine hohe Qualität und einfache Handhabung bei bestem Preis-/Leistungsverhältnis. Durch den verwendeten 12-bit A/D Wandler steht bei diesem Modell die 16-fache Auflösung gegenüber einem 8-bit Oszilloskop zur Verfügung, was für eine wesentlich feinere Wellenformauflösung sorgt und den Anwender auch besonders kleinste Abweichungen finden lässt. Eine Steuerung der vielen Funktionen kann sowohl mit den bewährten Funktionstasten und Drehreglern erfolgen oder über eine komfortable Touchscreen Bedienung. So lassen sich z.B. die auf dem Bildschirm angezeigten Menüs, Zeitbasis, die Empfindlichkeit oder die aktive Signalleitung auswählen. Auch Zoom-Funktion oder die Dateiverwaltung mit eingeblendetem Tastaturfeld lassen sich per Touchscreen bedienen.

### Technische Merkmale

---

- 2-Kanal Oszilloskop mit 100 MHz analoger Bandbreite bei max. 1 GS/s Abtastrate
- 12 bit A/D Wandler mit 4096 Quantifizierungsstufen
- 20 cm (8") TFT-Touchscreen für anwenderfreundliche Bedienung
- Integrierter 25 MHz / 1 CH Arbiträr-Wellenformgenerator
- Integriertes Digital Multimeter mit 4000 Counts

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH  
Gerstenstieg 4  
DE-22926 Ahrensburg

[www.peaktech.de](http://www.peaktech.de)

- WiFi, LAN, USB-Host & USB-Device
- Aufzeichnungslänge von max. 40 Mio. Punkten
- Optional erhältlicher Akku: Modell "Akku 6"
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT II 400 V
- Zubehör: USB-Kabel, Software-CD für Windows, Netzkabel, 2 Tastköpfe, BNC Kabel, Tragetasche und Bedienungsanleitung

## Spezifikationen

---

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Bandbreite:</b>          | 100 MHz                    |
| <b>Kanäle:</b>              | 2 CH                       |
| <b>Sampling 1 CH:</b>       | 1 GS/s                     |
| <b>Sampling 2 CH:</b>       | 500 MS/s                   |
| <b>USB:</b>                 | ■                          |
| <b>Anstiegszeit:</b>        | < 3.5 ns                   |
| <b>Anzeige Art:</b>         | Touchscreen TFT            |
| <b>Auflösung:</b>           | 800 x 600 Pixel            |
| <b>Bilddiagonale (TFT):</b> | 20 cm (8")                 |
| <b>Hor. Skala max.:</b>     | 100 s/div                  |
| <b>LAN:</b>                 | ■                          |
| <b>Speichertiefe:</b>       | 40.000.000 Punkte          |
| <b>VGA:</b>                 | ■                          |
| <b>Vert. Auflösung:</b>     | 12 Bit                     |
| <b>Vert. Skala max.:</b>    | 10 V/div                   |
| <b>Vert. Skala min.:</b>    | 1 mV/div                   |
| <b>WiFi:</b>                | ■                          |
| <b>Akku/Batterie:</b>       | Li-Po 13200 mAh (optional) |
| <b>Integr. AWG:</b>         | ■                          |
| <b>Integr. DMM:</b>         | ■                          |
| <b>Netzspannung:</b>        | 110/240 V AC; 50/60 Hz     |