

«PeakTech® P 2005 A» 1000 V Digitalmultimeter 2000 Counts



39,90 €

Preise exkl. Mwst. zzgl. Versandkosten und ggf.
Minderwertzuschlag

Produktnummer: P 2005 A

GTIN/EAN: 4250569405587

Beschreibung

Das neue PeakTech 2005 A bietet eine Vielzahl an Messfunktionen von elektrischen Messgrößen für jeden Anwender aus Industrie, Handwerk, Ausbildung, Hobby und dem Labor. Es wurde nach neuesten Entwicklungsaspekten gefertigt und verfügt über ein doppelt isoliertes Spritzgussgehäuse mit Gummierung, eine Service-Klappe auf der Rückseite, über welche nicht nur die Batterie ersetzt werden, sondern auch die Schmelzsicherungen getauscht werden können. Die manuelle Bereichswahl ermöglicht eine sehr schnelle Reaktionszeit und Messwerte können hervorragend auf dem beleuchteten Display abgelesen werden. Das PeakTech 2005 A besitzt eine Vielzahl an Funktionen, wie z.B. Spannungs- und Strommessung, Widerstandsmessung, Kapazitäts- und Induktivitätsmessungen und es ist ebenfalls in der Lage Transistoren auszumessen. Durch die hohe Überspannungskategorie CAT III bis 1000V, können Sie dieses Gerät sicher an elektrischen Installationen und Anlagen verwenden.

Technische Merkmale

- 32 mm, 3 1/2-stellige LCD-Anzeige (max. 1999) mit Hintergrundbeleuchtung
- Manuelle Bereichswahl mit schneller Reaktionszeit
- Induktivitätsmessung bis 20 H
- HFE Transistor-Test
- PeakHold- Spitzenwerthaltefunktion

PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

- Temperaturmessung über Typ-K Fühler
- Schnelle Durchgangsprüfung und Diodentest
- Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige
- Sicherheit: EN 61010-1; CAT III 1000 V
- Zubehör: Tasche, Prüflleitungen, Temperaturfühler, Temperaturadapter, Batterie und Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Digitalstellen: 2.000

Grundgenauigkeit DC: +/- 0,5%

Überspannungskategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Anzeige Art: LCD

Bereichswahl: Manuell

Induktivität max.: 20 H

True RMS: ■

V DC max.: 1000V

hFE: ■

A AC max.: 10A

Hz max.: 10 MHz

Kapazität max.: 200 µF

OHM max.: 2000 MΩ

Temp. max.: 1000 °C

Temp. min.: -20 °C

mA DC max.: 200mA

V AC max.: 1000V

A DC max.: 10A

mA AC max.: 200 mA